

Poly Studio X52 一体化视频设备



*产品图像可能与实物有所差别

显著改善会议体验

Poly Studio X52 一体化视频设备专为改善视频会议体验而设计，简化并增强会议体验。创新的高品质音频和视频，让会议室内外的所有参与都获得优质的会议体验。

选择加入通话的方式

内置应用程序、基于标准的协议，还可将其个人设备连接到会议室系统，为用户提供充分的灵活性，支持加入任何云视频通话。

每个人都能听得清看得见

利用 Poly 博诣的高品质音频和视频搭配创新技术（包括精准的 AI 增强型自动取景和智能音频过滤功能），确保通话中的所有人都能清晰发声。

企业级可管理性

Poly Lens 远程设备管理，让您更清楚地了解整个组织的现代工作空间。IT 专业人员可远程监控 Poly 博诣设备并对其进行故障排除，还能简化批量软件和策略的应用过程。

配置

清晰而鲜明的光学元件

20MP 4K 超高清 95° 广角视野摄像头专为中型会议室空间精心设计，放大显示，不错过一丝细节。利用清晰而鲜明的光学元件、真实色彩和光照补偿，始终呈现出出色光线效果。

清晰面对会议桌上的每一个人

智能视频体验有助于提升会议参与，让远程参与者也能建立紧密联系。Poly DirectorAI 智能摄像头技术，为混合会议打造等同体验。

几分钟内实现通话

凭借一体式设计以及简单设置，任何中型会议室在数分钟之内即可准备就绪并开启会议。功能强大的摄像头、麦克风、扬声器和内置云视频应用程序，配置齐全，助您全面覆盖整个会议空间。

听说自如

内置立体声扬声器的发声饱满清亮，为会议参与者打造沉浸式体验。Poly NoiseBlockAI 和 Acoustic Fence 拾音魔墙技术能够清晰收录会议桌远端的声音，还能消除会议中的干扰噪声。

融入您的工作方式

内置云视频应用程序几乎支持连接到任何云视频服务。Poly 博诣视频应用程序可通过 H.323 和 SIP 连接到云视频服务，或通过个人电脑连接任何云视频平台（使用 USB 端口）。

通过 Poly Lens 轻松管理

通过基于云的设备管理软件 Poly Lens 远程管理，随时随地掌控部署情况。

Poly Studio X52 一体化视频设备



*产品图像可能与实物有所差别

规格

摄像头

相机分辨率: 2160p、4K UHD (3840 x 2160)

对角视野 (dFoV): 110°

水平视野 (hFoV): 95°

相机总像素: 20 MP

缩放功能: 5 倍数字变焦

相机类型: 单镜头

镜头隐私功能: 可连接

@@Camera range@@: 高达 6.1 米

智能摄像头技术: 人物取景; 群组取景; DirectorAI perimeter; 发言人取景

显卡

人物视频分辨率: 2048 Kbps 时 4K, 30 fps (TX & RX); 1740 Kbps 时 1080p 60 fps; 1024 Kbps 时 1080p 30 fps; 832 Kbps 时 720p 60 fps; 512 Kbps 时 720p 30 fps

内容视频分辨率 (输入): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200); SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)

内容视频分辨率 (输出): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

视频帧率: 5-60 fps (通话时, 15 fps 下的分辨率最高达 4K)

视频标准: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.239

内容共享: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

数字标牌: Appspace; Raydiant

连接和通信

I/O 接口:

1 个 HDMI 2.0 输入端口 (视频和音频); 2 个 HDMI 2.0 输出端口 (视频); 1 个 USB Type-C® 端口, 5Gbps 传输速率; 2 个 USB Type-A 端口, 5Gbps 传输速率; 1 个 RJ-45 端口; 1 个线路输入端口 (可选配麦克风)

互操作性:

采用 Poly 博诣视频应用模式的所有云服务提供商; USB 设备模式; 支持本地第三方应用, 如 Zoom、Microsoft Teams、Dialpad、GoToRoom、RingCentral 和 StarLeaf

无线技术:

Bluetooth® 5.0; WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) 多信道并发¹

音频

音频功能:

全双工音频; 回音消除; Poly NoiseBlockAI 技术; Poly Acoustic Fence 拾音魔墙技术

类型: 麦克风连接: 两个 MEMS 麦克风; 两个二阶麦克风
麦克风拾音范围: 高达 6.09 米

扬声器输出功率: 2 x 20 W (最大 40 W)

音频标准: 22 kHz, 采用 Polycom Siren 22 技术; 20 kHz, 采用 G.719 (M 模式) 及 Polycom Siren 22 技术; 14 kHz, 采用 Polycom Siren 14 技术、G.722.1 附录 C; 使用 G.722、G.722.1 时为 7 kHz; G.711、G.728、G.729A 时为 3.4 kHz

灵敏度 (扬声器): 79 dB

扬声器类型: 双扬声器

电源

电源类型: 外部; 自动感应

操作电压: 37 VA 120 V 60 Hz; 37 VA 230 V 50/60 Hz; 25 W (高负荷); 8 W (待机/睡眠)

散热: 65 BTU/小时

认证

经过认证的协作软件: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

环境

工作海拔: 4,877 米

工作湿度范围: 15% 至 80%

非工作湿度范围: 5% 到 95%

工作温度范围: 0°C 至 40 °C

非工作温度: -40 到 70 °C

Poly Studio X52 一体化视频设备

规格

管理

管理软件:

Poly Lens 软件

安全性

标准 Kensington 锁插槽

安全性管理:

AES 128 位加密；AES 256 位加密；支持 H.235.6；授权访问管理员菜单、网页界面和 API；本地帐户密码策略配置；安全配置；本地账户和登录端口锁定；安全默认值；支持 TLS 的远程日志记录；Active Directory 外部身份验证；二进制席位控制协议 (BFCP)

产品特色 URL:

https://www.hp.com/us-en/privacy/white_papers.html

网络

网络功能: IPv4；IPv6；1 个 10/100/1G 以太网端口；自动 MDIX；在 Poly 博诣应用视频模式中，H.323 和/或高达 6 Mbps 的 SIP；Poly 博诣丢包恢复 (LPR) 技术；动态带宽分配；可重新配置 MTU 尺寸；支持网络代理：Basic、Digest 和 NTLM；简单证书注册协议 (SCEP)

重量和尺寸

产品原色: 黑色

重量: 2.54 千克

产品尺寸: 769.5 x 115.2 x 103 毫米

重量 (含包装): 300 克

外箱数量: 1

外箱尺寸: 24.5 x 44 x 29.5 cm

外箱重量: 5.25 千克

每层纸箱数: 4

托盘 (层): 7

每托盘纸箱数: 28

每层产品数: 40

每个托盘的产品数量: 280

货盘重量: 357 千克

货盘外形尺寸: 101.6 x 121.9 x 149 cm

UPC 编号: 197497189025

产品编号: 8D8K2AA

产品名称: Poly Studio X52 一体化视频设备

保修

Poly 标准一年有限保修

产地

产地: 老挝制造

包装箱内物品

以太网电缆；显示器夹；交流电源适配器；HDMI 连接线；电源线；Poly Studio X52

Poly Studio X52 一体化视频设备

